

# ARBORITEC™

## China Oil

hochwertiges Holzöl für den Außenbereich

 MADE IN SWEDEN



# ***bodenpflege***shop.com

Arboritec™ China Oil ist ein Hochleistungsöl für den Außenbereich für alle Holzarten und -oberflächen im Freien: Fußböden, Möbel und Holzbauten. China Oil eignet sich sowohl für weiches als auch hartes Holz, neues und bereits imprägniertes Holz, sogar für tropisches Holz wie Teak, Ipé und Bankirai.

**LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND SICHERHEITSDATENBLÄTTER VOR DER VERWENDUNG**



## VORBEREITUNG

Das Holz muss trocken und sauber sein. Gegebenenfalls mit Cleaner oder einem sanften Hochdruckreiniger reinigen, vergraute Flächen mit dem Schleifgitter leicht anschleifen. Verfaultes Holz entfernen und ersetzen. Die Verarbeitungstemperatur muss über +5°C liegen. Wegen des hohen Feststoffgehaltes nicht als Grundierung für Holzlacke geeignet.

## VERARBEITUNG

China Oil mit einem Pinsel oder einer Mohairrolle auftragen, bis der Untergrund gesättigt ist (125-200g/m<sup>2</sup>). Überschüsse und Abtropfen in den Untergrund vermeiden. Das Öl darf keinesfalls an der Oberfläche antrocknen, da sonst glänzende Flächenentstehen, die nur schwer zu entfernen sind. Rückbluten an die Oberfläche ist noch bis zu 15 Minuten nach dem Auftragen möglich. Mit trockenen Lappen immer wieder nachwischen, um ein perfektes Ergebnis zu erreichen. Je nach Witterung 24 bis 36 Stunden bis zur Benutzung aushärten lassen. Die Behandlung anfänglich 2 mal im Jahr wiederholen, später 1-2 mal per Jahr. Spachtel und andere Ausrüstung mit Terpentinersatz reinigen, bevor das Öl antrocknet.

**HINWEIS:** Mit Öl getränkte Lappen und Pads sind selbstentzündlich. Verwendete Lappen und Pads sind daher in Wasser oder in geschlossenen Behältern aufzubewahren.

## PFLEGE

Bei Bedarf mit Cleaner und warmem Wasser reinigen. Algen und anderen Bewuchs mechanisch entfernen. China Oil verzögert die Vergrauung des Holzes durch den Einfluss von Witterung und Sonnenlicht. Im Laufe der Zeit vergrautes Holz kann mechanisch gereinigt werden (Hochdruckreiniger, anschleifen) und erneut eingeeilt werden.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Inhalt:</b>	Tungöl, Lösemittel
<b>Empfohlene Verwendung:</b>	Imprägnierung von Hart- und Weichholz im Außenbereich
<b>Varianten:</b>	naturell oder rotbraun pigmentiert (teak)
<b>Verbrauch:</b>	1l auf 5-8 m <sup>2</sup> , 125-200g/m <sup>2</sup> , je nach Holzart
<b>Feststoffgehalt:</b>	41%, davon 85% Tungöl
<b>VOC:</b>	620 g/l
<b>GISCODE:</b>	Ö60
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	Mind. +5°C
<b>Aushärtungszeit:</b>	24-36 Stunden je nach Witterung und Holzart
<b>Lagerung:</b>	Bei maximal 35°C und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht frostempfindlich.
<b>Haltbarkeit:</b>	Mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum in ungeöffneter Originalverpackung bei empfohlenen Lagerbedingungen haltbar. Der Inhalt angebrochener Gebinde kann bei längerer Lagerung aushärten. Mit der Öffnung nach unten aufbewahren.
<b>Verpackung:</b>	5-Liter Blechgebände; Palette: 600l /120 Gebinde 1-Liter 6x1l Blechgebände; Palette: 600l
<b>Reinigung der Werkzeuge:</b>	mit Testbenzin, bevor das Öl antrocknet.
<b>Reinigung und Pflege:</b>	Um den Wert des Bodens zu erhalten, empfehlen wir Reinigung mit Cleaner und regelmäßiges Nachölen des Bodens. Anfänglich 2x pro Jahr, später 1-2x pro Jahr.
<b>Entsorgung:</b>	Reste nicht in den Abfluss geben, sondern eintrocknen lassen und den lokalen Vorschriften entsprechend entsorgen.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Distributor oder: Arboritec AB technische Beratung +46 303 56330

Ausgestellt vom Hersteller **ARBORITEC AB, Olof Wiksväg 9, 44465 Jörlanda, Sweden**

Es gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich Garantien für Marktfähigkeit und/oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Abhilfemaßnahmen der Käufer sind auf den Umtausch oder die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen, Zufällige oder Folgeschäden. Der Benutzer muss die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck bestimmen. Die Informationen und Empfehlungen in diesem Datenblatt sind Anweisungen für die Anwendung und sollten nicht als Garantie interpretiert werden. In allen Fällen ist es Sache des Benutzers, zu bestimmen, ob das Produkt zweckdienlich ist, und eine erfolgreiche Anwendung abzuschließen. Arboritec kann nur das gelieferte Produkt garantieren. Wenn der Benutzer Zweifel hat, empfehlen wir einen vorläufigen Vor-Ort-Test. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Informationen gelesen und verstanden haben