

SYNTEKO REMOVER

Synteko REMOVER ist ein unverzichtbares Reinigungsmittel, das sehr effektiv bei der Entfernung von Schmutz, Flecken, alten Ablagerungen und Polituren ist.



ANWENDUNGSBEREICH:

Es wird vor dem Zwischenschliff zum Lackieren, vor dem Neulackieren oder Nachölen oder zum Entfernen von zuvor aufgetragenen Pflegemitteln wie z.B. Synteko NEWSHINE usw.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Entfernt sehr effektiv Schmutz, Gummiabdrücke, Schuhcreme, Lippenstift, Tinte und andere Flecken

HINWEIS:

Nicht geeignet für den Einsatz auf unbehandelten Parkett- und Korkböden. Das Wachs wird von oberflächenbehandelten Böden durch Synteko REMOVER nicht entfernt. Solche Böden müssen bis auf Holz abgeschliffen werden.

TECHNISCHE DATEN:

GRUNDMATERIAL	wässrige Lösung von Kationen und nichtionischen Tensiden (Netz- und Reinigungsmittel), Laugen und Duftstoffen
DICHTE	cca 1, 1 kg/l
pH	cca 10,5
HALTBARKEIT	Im ungeöffneten Originalgebinde: 36 Monate ab Produktionsdatum
LAGERBEDINGUNGEN	Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Trocken lagern. Von direkter Sonnenbestrahlung und Frost schützen.
GEBINDE	1L

VERARBEITUNGSANWEISUNG

1. Vor der Anwendung mit SYNTEKO® REMOVER sind lose Verschmutzungen mittels Saugen, Kehren oder feuchtem Wischen zu entfernen.
2. Bereiten Sie Synteko REMOVER wie folgt vor:
 - für die allgemeine Reinigung, 1/2 - 1 Teil Synteko Remover bis zu 100 Teile Wasser
 - bei groben Verschmutzungen, 2-3 Teile Synteko Remover bis zu 100 Teile Wasser
3. Tränken Sie einen Lappen in der Mischung - nicht direkt auf den Boden gießen.
4. Wischen Sie mit einem feuchten Mopp ab, lassen Sie die Mischung einige Minuten einwirken und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Mopp ab.
5. Wenn der Boden geschliffen und neu gestrichen werden soll, empfiehlt es sich, ihn mit einer Lösung abzuwischen: 1 Teil Essig in 9 Teilen Wasser.
6. Der Boden muss vor dem Schleifen und Neustreichen vollständig trocken sein.

RECHTLICHE HINWEISE



Gefahr. NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GERBARUCH. POUŽITÍ! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Wenn Sie ärztliche Hilfe benötigen, halten Sie die Verpackung oder das Etikett griffbereit. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Haut oder Kleidung. Bei Exposition oder Verdacht: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe einholen. Entsorgen Sie Produktreste und Verpackungen gemäß den lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften (z. B. Sammelanlagen für gefährliche Abfälle). Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage oder www.synteko.com erhältlich. Enthält : 205-483-3 2-Aminoethan-1-ol.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Synteko erforderlich sind, Synteko rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

bodenpflegeshop.com